

# Sem<sup>®</sup>Form Basic

## Yleismuottiöljy

**Sem<sup>®</sup>Form Basic** on monikäyttöinen öljy-pohjainen, liuotteeton muotiniirrotusaine betoniteollisuuteen. Se soveltuu lähes jokaiseen käyttökohteeseen seinäelementeistä paalutuotantoon. Öljy soveltuu hyvien kylmäominaisuuksiensa johdosta mainiosti talvikäyttöön.

### Käyttöohje

Sem<sup>®</sup>Form Basic on käyttövalmis muottiöljy, joka voidaan levittää ruiskulla, telalla tai harjalla; se soveltuu hyvin myös keskusvoitelujärjestelmiin.

Sem<sup>®</sup>Form Basic sopii kaikille yleisesti käytetyille muottimateriaaleille, myös muovipinnoitetuille muuteille. Muotin pinnan tulee olla puhdas ennen öljyn levittämistä. Käytä muottiöljyä aina mahdollisimman ohuina kerroksina. Poista ylimääräinen öljy esim. rätillä. Oikein käytettynä tuote ei aiheuta ongelmia betonituotteiden jatkokäsittelylle. Valkobetonille kannattaa tehdä ennakkokokeet.

### Tekniset tiedot

Väri	kirkas, kellertävä
Tiheys / 15°C	880 kg/m <sup>3</sup>
Viskositeetti / 20 °C	18 mm <sup>2</sup> /s
Viskositeetti / 40 °C	8,5 mm <sup>2</sup> /s
Leimahduspiste	>100 °C
Riittoisuus	n. 8 - 12 g/m <sup>2</sup>
Vesistövaarallisuus	luokka 1 [alhaisin Saksan 3-portaisesta luokituksesta]



### Varastointi

Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

### Pakkaukset

20 l astiat, 200 l tynnyrit ja 1000 l kontit.

### Käyttöturvallisuus

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

### Kuljetus

Ei luokiteltu tuote.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttö-tarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.

Elokuu 2018