

Masterfinish MPT 299

(Entinen Limpiol 354)



Kaluston suoja-aine

Masterfinish MPT 299 on biologisesti hajoava betonisekoittimien, -pumppujen ja -kuljetuskaluston suoja-aine. Se voidaan levittää välittömästi pesun jälkeen märälle pinnalle.

Käyttöalueet

Betoniteollisuus: sekoittimet, syöttöastiat, työmaa-ajoneuvot, pienkoneet, betonipumput.
Asfalttiteollisuus: asfalttikourujen liukuaine, asfaltin levityskoneiden ja -laitteiden suojaus

Edut

Masterfinish MPT 299 on puhdistetusta valkoöljystä valmistettu suoja-aine. Huomionarvoista on, että se voidaan levittää sekä märälle että kuivalle pinnalle. Tämä säästää sekä aikaa että kustannuksia, koska puhdistus ja suojaus voidaan tehdä samalla kertaa. Erityiset tehoaineet vähentävät betonin ja laastin paakkuuntumista. Jatkuvasti käytettynä se poistaa vähitellen jo syntyneet betonikerrostumat.

Tekniset tiedot

Olomuoto	kellertävä neste
Tiheys [20 °C]	0,85 g/cm ³
Käyttölämpötila	>5 °C
Riittoisuus	30 - 40 m ² / 1 L

Annostelu

1 l / n. 30 – 40 m². Ruiskutetaan laimentamattomana jokaisen märkäpesukerran jälkeen. Ruiskutus voidaan suorittaa välittömästi pesun jälkeen märälle pinnalle tai vasta pinnan kuivuttua.

Pakkaukset

20 l ja 210 l

Varastointi

Tuote on suojattava jäätymiseltä. Se kestää varastointia vähintään 12 kk säilytettynä suljetuissa alkuperäispakkauksissa.

Käyttöturvallisuus

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Tarkemmat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Muuta huomioitavaa

Huom! Suojattavan kaluston tiivisteiden, letkujen yms. tulee olla öljynkestävää kumia (esim. nitrili).

Valmistaja

Basf Construction Solutions Saksa